


# AQUALUC X - geeignet für Bosch Profile

## Lichtlinien zur Status- und Zustandsanzeige

- ideal geeignet für Maschinen mit Standard-Konstruktionsprofilen, um die Signalisierung und Anzeige von Maschinenzuständen zu realisieren
- einbaufertig und erfordert keine zusätzliche Montage, werkzeuglose Installation ohne zusätzliche Verkabelung
- ermöglicht eine übersichtliche Anzeige von Fortschritten und Maschinenzuständen direkt im Blickfeld des Bedieners in verschiedenen Farben wie Rot, Grün, Blau und Mischfarben
- die pixelgenaue LED-Steuerung ermöglicht eine genaue Visualisierung des Fortschritts, wie z.B. der Füllstände (Aqualuc X LEVEL)
- ermöglicht eine sichere Anbindung an bestehende Maschinensteuerungen über M8-Stecker
- die Ummantelung der Leuchte besteht aus Polyurethan und nicht aus Silikon, was eine hohe Robustheit und Langlebigkeit sicherstellt
- in unterschiedlichen Längen erhältlich



Querschnitt AQUALUC X



Hinweis: Abbildung in eingebautem Zustand

**Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!>**

### LICHTTECHNISCHE DATEN



	60200501	60210501	60200503	60210503
Artikel	AQUALUC X SIGNAL	AQUALUC X SIGNAL 180°	AQUALUC X LEVEL	AQUALUC X LEVEL 180°
Farbtyp	RGB		Pixel	
Typ. Lichtstrom je Meter gesamt	490 lm/m		406 lm/m	
Typ. Lichtstrom je Meter Rot	106 lm/m		101 lm/m	
Typ. Lichtstrom je Meter Grün	317 lm/m		244 lm/m	
Typ. Lichtstrom je Meter Blau	67 lm/m		61 lm/m	
Effizienz	41 lm/W		29 lm/W	
Abstrahlwinkel	120 °	180 °	120 °	180 °
Dimmung	dimmbar			
LEDs pro Meter	120		60	
L70 bei Ta < 35°C	>50000 h			
Bemerkungen	Signalisierung durch beliebige Farbe	Signalisierung durch beliebige Farbe 180°-Ausführung - dadurch von allen Seiten gut sichtbar	Segmente einzeln ansteuerbar Kommunikationsstandard WS2812	Segmente einzeln ansteuerbar 180°-Ausführung - dadurch von allen Seiten gut sichtbar Kommunikationsstandard WS2812

## ELEKTRISCHE DATEN

	60200501	60210501	60200503	60210503
Betriebsspannung	24 V DC		5 V DC	
Leistung je Meter	12 W/m		14 W/m	

## MECHANISCHE DATEN

	60200501	60201001	60201501	60202001	60210501	60211001	60211501	60212001
Artikel	AQUALUC X SIGNAL				AQUALUC X SIGNAL 180°			
Länge	520 mm	1020 mm	1520 mm	2020 mm	520 mm	1020 mm	1520 mm	2020 mm
Breite	11,4 mm							
Höhe	12,5 mm				15,5 mm			
Biegeradius	150 mm							
IP Schutzart	IP 67							

	60200503	60201003	60201503	60202003	60210503	60211003	60211503	60212003
Artikel	AQUALUC X LEVEL				AQUALUC X LEVEL 180°			
Länge	504 mm	1004 mm	1504 mm	2004 mm	504 mm	1004 mm	1504 mm	2004 mm
Breite	11,4 mm							
Höhe	12,5 mm				15,5 mm			
Biegeradius	150 mm							
IP Schutzart	IP 67							

Für Aqualuc-Produkte gilt eine Längentoleranz +/- 5 mm bei < 1 m und +/- 0,2 % bei > 1 m.

## ALLGEMEINE DATEN

	60200501	60210501	60200503	60210503
Umgebungstemperatur Ta	-20 °C ~ +40 °C			
Anschlußkabel	0,35m Kabel mit M8-Stecker			

## STECKERBELEGUNG

Signalisierung	RGB	Pixel
Betriebsspannung	24 V DC	5 V DC
Anschluss M8 Steckverbinder	1 = WH + (common anode) 2 = RD - (cathode) 3 = BU - (cathode) 4 = GN - (cathode)	1 = nicht belegt 2 = + 5 V DC 3 = - (Ground) 4 = Data



## ZUBEHÖR

	66313403	66313410	66313430
<b>Beschreibung</b>	M8-Kupplung, Edelstahl, 4-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel, oval, 1x 0,5 mm <sup>2</sup> + 3x 0,34 mm <sup>2</sup>		
<b>Indoor/Outdoor</b>	Outdoor		
<b>Material Mantel</b>	PUR		
<b>Halogenfrei</b>	Ja		
<b>Farbe Kabel</b>	weiss		
<b>Leitungsquerschnitt</b>	1 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>		
<b>Länge</b>	350 mm	10000 mm	3000 mm



## STEUERUNGEN

	66000001	66000002	66000003
<b>Bemerkungen</b>	Intelligente e-Line Viso-RGB-Ansteuerung für bis zu 16,5 Mio. Farbvariationen, via Ethernet einfach ins bestehende System integrierbar, (SPS; computergestützte Hardware, u.v.m), pro Modul bis zu 2 Meter LED-RGB Band ansteuerbar, erweiterbar durch beliebig viele Slave Module, 5V, 12V, 24V, 48V Variante möglich, Anwendungsbeispiele: Fehleranzeigen, IO/NIO Anzeige, Zutrittsanzeige, bedienerfreundlichere visuelle Darstellung als Erweiterungsmöglichkeit der Stableuchtenfunktion, Designelement, u.v.m.	Intelligente e-Line Viso-Pixel-Ansteuerung für bis zu 16,5 Mio. Farbvariationen, via Ethernet einfach ins bestehende System integrierbar, (SPS; computergestützte Hardware, u.v.m), pro Modul bis zu 2 Meter LED-RGB Band ansteuerbar, erweiterbar durch beliebig viele Slave Module, 5V Variante, Anwendungsbeispiele: Füllstandanzeige, Fortschrittsanzeige, Pick-by-Light, Zutrittsanzeige, bedienerfreundlichere visuelle Darstellung als Erweiterungsmöglichkeit der Stableuchtenfunktion, u.v.m	Intelligente e-line Viso-RGB-Ansteuerung für bis zu 4 Farben, pro Modul bis zu 2 Meter LED-RGB Band ansteuerbar, 5V, 12V, 24V, 48V Relais-Variante möglich, einfachste Lösung ohne Softwareaufwand zum Nachrüsten in bestehende Systeme (SPS, computergeschützte Hardware, u.v.m.) via Digitalausgänge, Anwendungsbeispiele: Fehleranzeigen, IO/NIO Anzeige, Zutrittsanzeige, bedienerfreundlichere visuelle Darstellung als Erweiterungsmöglichkeit der Stableuchtenfunktion, Designelement, u.v.m.

## HINWEISE

Bei der Herstellung von vergossenen Leuchten können im Verguss kleine Einschlüsse und Luftbläschen auftreten, sowie am Gehäuse geringe Rückstände von Vergussmaterialien an Seitenflanken und am Anschlusskabel verbleiben. Diese sind produktionsbedingt und stellen außerhalb des Strahlengangs keinen Mangel dar.

## HINWEIS CHEMIKALIEN

Die AQUALUC Verguss-Materialien haben verschiedene Testreihen, in denen die Resistenz gegen Salz, Wasser, UV-Strahlung, Abrieb, Staub und Chemikalien geprüft wurden, erfolgreich bestanden. Jede AQUALUC-Lichtlinie eignet sich ideal zur Illumination in Innen- und Außenbereichen. Zum Beispiel an Fassaden und Brücken, in Wellness Oasen und Schwimmbädern, vom maritimen Bereich über industrielle Anwendungen bis hin zur Fahrzeugtechnik - überall wird AQUALUC bereits erfolgreich verwendet. Trotz der Verwendung von hochwertigen Materialien und einer robusten Bauart gibt es bei den Einsatzgebieten chemisch bedingte Einschränkungen. Bitte entnehmen Sie diese folgendem Link:

<https://www.barthelme.de/shared/download/katalog/AQUALUC-Chemische-Mittel-Chemical-Agents.pdf>

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

## ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

