



NEW

OLBIA WALLWASHER

- » vielseitig einsetzbar: Geeignet für geschwungene architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
 - » ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
 - » in zwei Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind frei kombinierbar und erweiterbar bis zu 4 Metern
 - » individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie eine breite Auswahl an Lichtfarben
 - » robustes Aluminiumgehäuse
 - » für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP 67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06
 - » RGBW-Version stufenlos dimmbar
- » versatile application: suitably designed for curved architectural applications in indoor and outdoor settings
 - » ideal for flood lighting, wall grazing, wall washing, and accent lighting
 - » available in two lengths and modularly expandable: luminaire lengths can be freely combined and extended up to 4 meters
 - » customizable lighting concepts: multiple lens options for precise light distribution and a wide selection of light colors
 - » robust aluminum housing
 - » for demanding environments: IP 67 protection rating for wet areas; IK06 impact resistance
 - » RGBW version is continuously dimmable



OLBIA FLEXIBEL | FLEXIBLE

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 666 x 39 x 29 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	max. Leistung max. power	Anzahl LEDs No. of LEDs	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	Länge Length	Lumen/Watt	EEK EEC
60900xx22	super warmweiß super warm white	2200 K	24 W	12	1.450/m	80	10x15°	666 mm	40 lm/W	F
					1.000/m	90	15x40°		28 lm/W	F
					1.400/m	90	30°		39 lm/W	F
60900xx27	warmweiß warm white	2700 K	24 W	12	2.950/m	80	10x15°	666 mm	82 lm/W	F
					2.000/m	80	15x40°		56 lm/W	F
					2.850/m	80	30°		79 lm/W	F
60900xx30	weiß white	3000 K	24 W	12	3.150/m	80	10x15°	666 mm	88 lm/W	F
					2.200/m	80	15x40°		61 lm/W	F
					2.950/m	80	30°		82 lm/W	F
60900xx40	kaltweiß cool white	4000 K	24 W	12	3.300/m	80	10x15°	666 mm	92 lm/W	F
					2.400/m	80	15x40°		67 lm/W	F
					3.150/m	80	30°		88 lm/W	F
60900xx36	RGBW (3000K)	(weiss/white 3000K)	24 W	12	R:300 G:750 B:100 W:500	80	10x15°	666 mm	42 lm/W	F
					R:200 G:500 B:65 W:350	80	15x40°		29 lm/W	F
					R:300 G:700 B:100 W:500	80	30°		39 lm/W	F

OLBIA FLEXIBEL | FLEXIBLE

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 1000 x 39 x 29 mm






Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	max. Leistung max. power	Anzahl LEDs No. of LEDs	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	Länge Length	Lumen/Watt	EEK EEC
60901xx22	super warmweiß super warm white	2200 K	36 W	18	1.450/m	80	10x15°	1000 mm	40 lm/W	F
					1.000/m	90	15x40°		28 lm/W	F
					1.400/m	90	30°		39 lm/W	F
60901xx27	warmweiß warm white	2700 K	36 W	18	2.950/m	80	10x15°	1000 mm	82 lm/W	F
					2.000/m	80	15x40°		56 lm/W	F
					2.850/m	80	30°		79 lm/W	F
60901xx30	weiß white	3000 K	36 W	18	3.150/m	80	10x15°	1000 mm	88 lm/W	F
					2.200/m	80	15x40°		61 lm/W	F
					2.950/m	80	30°		82 lm/W	F
60901xx40	kaltweiß cool white	4000 K	36 W	18	3.300/m	80	10x15°	1000 mm	92 lm/W	F
					2.400/m	80	15x40°		67 lm/W	F
					3.150/m	80	30°		88 lm/W	F
60901xx36	RGBW (3000K)	(weiss/white 3000K)	36 W	18	R:300 G:750 B:100 W:500	80	10x15°	1000 mm	42 lm/W	F
					R:200 G:500 B:65 W:350	80	15x40°		29 lm/W	F
					R:300 G:700 B:100 W:500	80	30°		39 lm/W	F











Ersetzen Sie in der Artikel-Nr. XX durch den gewünschten Abstrahlwinkel: xx = 10 (10x15°) | xx = 15 (15x40°) | xx = 30 (30°) |
Please replace the XX of the item number with the required beam angle: xx = 10 (10x15°) | xx = 15 (15x40°) | xx = 30 (30°)

ZUBEHÖR AUF SEITE 154 | ACCESSORIES ON PAGE 154

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
609001001	Montagehalterung für flexible Olbia-Leuchten mounting bracket for flexible Olbia luminaires	
609001004	Montagehalterung für starre Olbia-Leuchten, V2A Edelstahl mounting bracket for rigid Olbia luminaires, 304 stainless steel	
609001002	Schwenkbarer Halter für flexible und starre Olbia-Leuchten, V2A Edelstahl swivel bracket, for flexible and rigid Olbia luminaires, 304 stainless steel	
609001003	Blendschutz für flexible Olbia-Leuchten, V2A Edelstahl glare shield for flexible Olbia luminaires, 304 stainless steel	
609001005	Blendschutz für starre Olbia-Leuchten, V2A Edelstahl glare shield for rigid Olbia luminaires, 304 stainless steel	
609001014	Abschlussendkappe 2-polig für 1-Kanal (Mono) Olbia-Leuchten closing end cap, 2-pole for 1 channel (mono) Olbia luminaires	
609001015	Abschlussendkappe 5-polig für 4-Kanal (RGBW) Olbia-Leuchten closing end cap, 5-pole for 4 channel (RGBW) Olbia luminaires	
609001010	Push-Pull Anschlussstecker 2-polig für 1-Kanal (Mono) Olbia-Leuchten, 15 cm lang push-pull connector socket (female), 2-pole for 1 channel (mono) Olbia luminaires, 15 cm long	
609001011	Push-Pull Anschlussbuchse, 2-polig für 1-Kanal (Mono) Olbia-Leuchten, 15cm lang push-pull connector plug (male), 2-pole for 1 channel (mono) Olbia luminaires, 15 cm long	
609001012	Push-Pull Anschlussstecker, 5-polig für 4-Kanal (RGBW) Olbia-Leuchten, 15cm lang push-pull connector socket (female), 5-pole for 4 channel (RGBW) Olbia luminaires, 15 cm long	
609001013	Push-Pull Anschlussbuchse, 5-polig für 4-Kanal (RGBW) Olbia-Leuchten, 15cm lang push-pull connector plug (male), 5-pole for 4 channel (RGBW) Olbia luminaires, 15 cm long	